

## LINEAR LOW VOLTAGE (48V)



### DESCRIÇÃO


**LINEAR LOW VOLTAGE 48V** é um projetor de calha track 48V.

Disponível em três comprimentos.

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

### CARACTERÍSTICAS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Tipo                               | Projetor Calha Track 48V |
| Proteção IP                        | IP20                     |
| Fonte de luz                       | LED                      |
| Tonalidade                         | 2700K/3000K/4000K        |
| Consumo                            | 10W/15W/20W              |
| IRC                                | >80 / >90                |
| Fluxo luminoso ( 585mm / CRI>80 )  | 1197lm/1235lm/1287lm     |
| Fluxo luminoso ( 585mm / CRI>90 )  | 1137lm/1174lm/1222lm     |
| Fluxo luminoso ( 855mm / CRI>80 )  | 1774lm/1831lm/1908lm     |
| Fluxo luminoso ( 855mm / CRI>90 )  | 1686lm/1740lm/1812lm     |
| Fluxo luminoso ( 1145mm / CRI>80 ) | 2352lm/2428lm/2529lm     |
| Fluxo luminoso ( 1145mm / CRI>90 ) | 2234lm/2306lm/2402lm     |
| Regulação                          | On-Off/Dali/BT/1-10V     |
| Alimentação                        | 48V                      |
| Classe                             | III                      |



### MATERIAIS / ACABAMENTOS

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Material estrutura      | Alumínio     |
| Acabamento da estrutura | Branco/Preto |
| Acabamento do difusor   | Opalino      |